



TM MASH

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ООО «ТМ МАШ», Санкт-Петербург, 198188, ул. Зайцева 41

Производство: Санкт-Петербург, ул. Возрождения 34

+7 (800) 444-24-18 +7 (812) 748-24-20

www.tmmash.ru info@mail.tmmash.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на расчет и подбор парового котла-утилизатора серии ТММ-ТМ.П

При заполнении напечатанного опросного листа – верные условия пометать галочками.

1 Контактная информация заказчика

Дата заполнения

Название организации/ ИНН

ФИО Контактного лица / должность

Контактный телефон

Электронная почта (e-mail для связи)

2 Вид работ

Изготовление нового аппарата

Замена существующего аппарата

3 Общие характеристики изделия

Тип энергоустановки

Газопоршневой

Другое:

Дизельный

Газотурбинный

Модель энергоустановки

Количество энергоустановок

Электрическая мощность
энергоустановки, кВт

Место расположения парового котла-
утилизатора

Внутри помещения

В индивидуальном
контейнере

Предпочтительная компоновка
парового котла

Одинарный

Другое:

Сдвоенный

Строенный

Примечание: все параметры задаются для режима номинальной мощности энергоустановки



TM MASH

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ООО «ТМ МАШ», Санкт-Петербург, 198188, ул. Зайцева 41

Производство: Санкт-Петербург, ул. Возрождения 34

+7 (800) 444-24-18 +7 (812) 748-24-20

www.tmmash.ru info@mail.tmmash.ru

4 Параметры выхлопных газов

Расход выхлопных газов

Температура выхлопных газов, °С

Потери давления, не более, кПа

Дополнительные требования
(требования, не отмеченные в предыдущих разделах)

Наличие экономайзера

- Да
 Нет

6 Параметры питательной воды

Температура питательной воды перед котлом, °С

Наличие водоподготовки

- Да
 Нет

Наличие деаэратора

- Да
 Нет

Питательный насос

- В составе с паровым котлом Поставляется Заказчиком Предусмотреть регулирующий клапан с приводом на паровом котле

Дополнительные требования
(требования, не отмеченные в предыдущих разделах)

7 Требования к насыщенному пару

Требуемая температура пара, °С

Требуемое давление пара, bar

8 Необходимость в дополнительном оборудовании

Деаэратор

Охладитель стоков (барботер)

Водоподготовка
(требуется приложить исходные данные по воде)

Глушитель

Другое

9 Теплоизоляция оборудования

Наличие теплоизоляционного кожуха

Нет

Полная теплоизоляция поставляемого оборудования

10 Дополнительные услуги

Услуги по наладке

ШМР

ПНР

Не требуется

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 14 ЛЕТ



Более **3000**
тепловых
модулей
и котлов



Более **8000**
глушителей



Поставка
оборудования
на АЭС
(от фильтров до
выхлопных
систем ДГУ)



Более **400**
постоянных
заказчиков



Свой отдел
НИОКР,
расчеты и
моделирование

Присылайте информацию о необходимом оборудовании и/или услугах предприятия на нашу почту info@mail.tmmash.ru.

Специалисты компании оперативно предоставят информацию об особенностях и сроках исполнения заказа.